

Discos de desbaste CC-GRIND FLEX SG STEEL

★★★?

Referencia: 64187125

EAN-13: 4007220032817

Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Tamaño de grano: FINE (fino)



4 007220 032817 >

Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. El CC-GRIND FLEX es la alternativa semiflexible al CC-GRIND SOLID. Ha sido desarrollado especialmente para el mecanizado de cordones de soldadura. Se pueden igualar los cordones de soldadura a tope dejando una superficie totalmente plana. Ello supone que las abolladuras y las imperfecciones que se ven después de pintar o lacar sean cosa del pasado. Disco de desbaste semiflexible para acero, con gran rendimiento de corte y máxima duración.

Ventajas

Proceso de trabajo muy rápido gracias al abrasivo altamente agresivo.

Mucho más ergonómico que el disco de desbaste: el ruido y las vibraciones se reducen un 50 %, así como el polvo, un 80 %.

La estructura del plato portante de fibra de vidrio garantiza un uso igual de robusto y seguro que con un disco de desbaste.

Completa eliminación de la soldadura que queda libre de abolladuras e imperfecciones.

Calidad de superficie claramente superior que con los discos de desbaste.

Recomendaciones de uso

Utilizar solo con la superficie. No es adecuado para el amolado periférico.

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar con un ángulo de ataque plano y con el juego de bridales de fijación SFS CC-GRIND.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Lijado fino en pasos

Desbaste de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda CC-GRIND FLEX para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda CC-GRIND FLEX para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar

Acero

Características

Ø exterior, unid. métrica	125 mm
Tamaño de grano	FINE (fino)
EAN ud.	4007220238486
Abrasivo	Grano cerámico CO-COOL
Molde	CC-GRIND FLEX
Sistema de fijación	Agujero
r.p.m., máx.	12200 RPM
Ø agujero	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,40
Producto empaquetado: alto (cm)	5,70

Clasificación

eClass	21-01-13-18
UNSPSC	· Maquinaria y Accesorios para Manufactura y Procesamiento Industrial / Maquinaria y equipos lapidarios / Equipo y suministros de trituración, lijado y pulido / Ruedas de esmerilado (23131503)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

video	PFERD - CC-GRIND-FLEX Disco de desbaste
pdf	Catalog 6 - Brochure
pdf	Catalog 6
video	Discos de desbaste CC-GRIND-FLEX PFERD