

Ruedas de amolar SG STEEL+INOX+CAST

★★★?



4  007220 165461 >

Referencia: 65305060

EAN-13: 4007220165461

Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 50 mm

Ancho, unid. métrica: 6.2 mm

Ø agujero: 6 mm

- Buenas propiedades de rectificado.
- Larga vida útil.

Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Rueda de amolar con alto rendimiento y larga duración, para el mecanizado de puntos de difícil acceso.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado.

Larga vida útil.

Recomendaciones de seguridad

Utilizar con el perno de fijación montado en amoladoras rectas hasta la velocidad máxima recomendable del perno.

Utilizar solo en amolado periférico.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Canteado

Desbarbar

Ranurado

Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido

Acero fundido

Acero inoxidable (INOX)

Acero

Características

Ø exterior, unid. métrica	50 mm
Ancho, unid. métrica	6.2 mm
Ø agujero	6 mm
EAN ud.	4007220243800
Abrasivo	Corindón A
Molde	ER / 1 / T1
r.p.m., máx.	30600 RPM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	20.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,10
Producto empaquetado: alto (cm)	4,30

Clasificación

eClass	21-01-13-15
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6
-----	---------------------------