

## Disco de láminas lijadoras POLIFAN corindón de circonio Z PSF STEELOX ★★?? X-LOCK



Referencia: 67668126  
 EAN-13: 4007220113653  
 Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 125 mm  
 Tamaño de grano: 80

- Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramientas rápido y cómodo
- Fijación segura gracias al encastre audible de la herramienta.
- Los discos de láminas lijadoras POLIFAN con X-LOCK también pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales con rosca M14 y 5/8"-11.
- Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.

### Descripción general

#### Descripción

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con rendimiento de rectificado agresivo y buena vida útil. Con el sistema X-LOCK de Bosch para amoladoras angulares, podrá cambiar las herramientas de forma rápida y cómoda. En lugar de un agujero redondo, el sistema X-LOCK tiene un contorno en forma de X, que permite fijar la herramienta a la amoladora angular. Esto garantiza la fijación segura de varias herramientas en el menor tiempo posible. El sistema único cumple las normas de calidad y seguridad más exigentes y soporta condiciones de funcionamiento duras y difíciles. X-LOCK de Bosch es el primer sistema de cambio rápido del mundo para amoladoras angulares: solo hay que posicionar la herramienta en el alojamiento X-LOCK, encajar hasta hacer clic y listo. Nunca ha sido tan fácil cambiar un accesorio en las amoladoras angulares. X-LOCK establece un nuevo estándar que facilita el trabajo a los profesionales e incrementa la productividad. Herramientas Eléctricas Bosch apuesta por socios comerciales fuertes como PFERD. Así, PFERD ha desarrollado el principio de unión de la pieza estampada X-LOCK con los medios abrasivos, discos de láminas lijadoras y cepillos vinculados, así como ha cumplido los requisitos para fabricarlo a escala industrial.

#### Ventajas

Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramientas rápido y cómodo  
 Fijación segura gracias al encastre audible de la herramienta.  
 Los discos de láminas lijadoras POLIFAN con X-LOCK también pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales con rosca M14 y 5/8"-11.  
 Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.  
 Larga vida útil.  
 Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia.

#### Recomendaciones de uso

Coloque la herramienta en el sistema de fijación X-LOCK de su amoladora angular y fíjela presionando ligeramente hacia abajo. La herramienta encastra de forma audible.  
 Libere la herramienta accionando la palanca.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular  
 Amoladoras angulares con batería

#### Tipo de trabajo

Canteadado  
Desbarbar  
Lijado fino en pasos  
Desbaste de superficies  
Mecanizado de cordones de soldadura

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de láminas lijadoras POLIFAN para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda Los discos de láminas lijadoras POLIFAN para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

#### Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)

Acero

#### Características

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 125 mm                 |
| Tamaño de grano           | 80                     |
| EAN ud.                   | 4007220511664          |
| Abrasivo                  | Corindón de circonio Z |
| Molde                     | PFC / B / T29          |
| Sistema de fijación       | X-LOCK                 |
| r.p.m., máx.              | 12200 RPM              |
| Ø agujero                 | 22.23 mm               |
| Ejecución                 | Ninguna indicación     |

#### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,12  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,30  |

#### Clasificación

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                        |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)                      |

## Enlaces

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| video | <a href="#">PFERD-Werkzeuge mit X-LOCK - POLIFAN</a>                    |
| pdf   | <a href="#">General - Brochure</a>                                      |
| pdf   | <a href="#">Catalog 6</a>                                               |
| video | <a href="#">Gama de herramientas PFERD con sistema de anclaje XLOCK</a> |