



## Disco de láminas lijadoras POLIFAN grano cerámico CO-COOL SG STEELOX ★★☆☆

Referencia: 67760485  
 EAN-13: 4007220725481  
 Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 180 mm  
 Tamaño de grano: 40  
 Molde: PFC / B / T29

- El grano cerámico con efecto de autoafilado garantiza un resultado del trabajo óptimo incluso en materiales difíciles de mecanizar.
- Menor aportación de calor a la pieza de trabajo que con otros discos de láminas lijadoras.

### Descripción general

#### Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN muy adecuado para el amolado frío en materiales difíciles de mecanizar, como acero de alta aleación y resistente a la corrosión, aleaciones a base de níquel y titanio.

#### Ventajas

El grano cerámico con efecto de autoafilado garantiza un resultado del trabajo óptimo incluso en materiales difíciles de mecanizar.

Menor aportación de calor a la pieza de trabajo que con otros discos de láminas lijadoras.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular

#### Tipo de trabajo

Canteado  
 Desbarbar  
 Lijado fino en pasos  
 Desbaste de superficies  
 Mecanizado de cordones de soldadura

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de láminas lijadoras POLIFAN para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda Los discos de láminas lijadoras POLIFAN para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

#### Materiales que se pueden procesar

Aleaciones de aluminio duras  
 Costra  
 Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)  
 Superalloys a base de níquel o titanio  
 Cascarilla  
 Acero inoxidable (INOX)

Acero

### Características

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 180 mm                 |
| Tamaño de grano           | 40                     |
| Molde                     | PFC / B / T29          |
| EAN ud.                   | 4007220227107          |
| Abrasivo                  | Grano cerámico CO-COOL |
| Sistema de fijación       | Agujero                |
| r.p.m., máx.              | 8500 RPM               |
| Ø agujero                 | 22.23 mm               |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,92  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 37,10 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,90 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,60  |

### Clasificación

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                        |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)                      |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 6</a>            |
| pdf | <a href="#">General - Brochure</a>   |
| pdf | <a href="#">Catalog 6 - Brochure</a> |