

Disco de láminas lijadoras POLIFAN corindón de circonio Z PSF TRIM STEELOX ★★??



Referencia: 67771128
 EAN-13: 4007220420355
 Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 125 mm
 Tamaño de grano: 80

- Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
- Larga vida útil.
- Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia.
- Es posible el retroceso/corte correctos de la herramienta.

Descripción general

Descripción

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de láminas lijadoras POLIFAN para acero y acero inoxidable (INOX), con rendimiento de rectificado agresivo y buena vida útil. Disco de láminas lijadoras POLIFAN con plato de apoyo para el retroceso/corte de la herramienta.

Ventajas

Avance rápido del trabajo y alta rentabilidad gracias al alto rendimiento de rectificado.
 Larga vida útil.
 Adecuados también para amoladoras angulares de poca potencia.
 Es posible el retroceso/corte correctos de la herramienta.

Recomendaciones de uso

Recortar el disco de láminas lijadoras en bordes metálicos afilados, limas o con plaquitas.
 El corte solo puede realizarse con un ángulo de ataque de 45°.
 Coloque la herramienta con cuidado y aumente la presión hasta que se cree una viruta. Mantenga la presión hasta que la herramienta haya alcanzado el tamaño deseado.
 El plato portante puede retraerse como máximo hasta que las láminas sobresalgan 5 mm.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Canteado
 Desbarbar
 Lijado fino en pasos
 Desbaste de superficies
 Mecanizado de cordones de soldadura

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de láminas lijadoras POLIFAN para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.
 PFERDERGONOMICS recomienda Los discos de láminas lijadoras POLIFAN para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)

Acero

Características

Ø exterior, unid. métrica	125 mm
Tamaño de grano	80
EAN ud.	4007220420348
Abrasivo	Corindón de circonio Z
Molde	PFC / B / T29
Sistema de fijación	Agujero
r.p.m., máx.	12200 RPM
Ø agujero	22.23 mm
Ejecución	TRIM

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	26,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,60
Producto empaquetado: alto (cm)	7,30

Clasificación

eClass	21-01-13-18
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6
-----	---------------------------