

Amoladora recta neumática PGAS 2/800 E-HV 80.000 r.p.m./110 vatios



Referencia: 80105022
EAN-13: 4007220221396
Marca: Pferd

- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
- El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

4  007220 221396 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática ligera y manejable destaca por su elevado número de revoluciones. Dispone de un casquillo del husillo desmontable. La máquina solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Datos técnicos

Altura: 23 mm
Ancho, unid. métrica: 23 mm
Consumo de aire con carga: 0.26 m³/min
Consumo de aire en vacío: 0.27 m³/min
Grupo de pinzas: 15
Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
Longitud, unid. métrica: 145 mm
Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]: 1
Número de revoluciones: 80000 RPM
Peso neto: 0.17 kg
Potencia: 110 Watt
Presión de servicio: 6.3 bar
Salida de aire: Parte posterior
Tipo de válvula: Palanca

Recomendaciones de uso

Retirando el casquillo del husillo, pueden alcanzarse mejor las áreas de trabajo más estrechas y de difícil acceso.

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de los niveles de vibración que se producen durante el uso.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 2/800 E-HV, manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	23 mm
Ancho, unid. métrica	23 mm
Consumo de aire con carga	0.26 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.27 m ³ /min
Grupo de pinzas	15
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	145 mm
Manguera de alimentación, ø interior	4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Número de revoluciones	80000 RPM
Peso neto	0.17 kg
Potencia	110 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------