

Amoladora recta neumática PGAS 1/700 70.000 r.p.m./100 vatios



Referencia: 80105090
EAN-13: 4007220948873
Marca: Pferd

4 007220 948873 >

- La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina posee un elevado número de revoluciones y debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación. La estrecha y ligera máquina neumática dispone de una ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Fácil guabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.

Datos técnicos

Altura: 21 mm

Ancho, unid. métrica: 21 mm

Consumo de aire con carga: 0.12 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.25 m³/min

Grupo de pinzas: 15

Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm

Longitud, unid. métrica: 145 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 1

Número de revoluciones: 70000 RPM

Peso neto: 0.09 kg

Potencia: 100 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Giratoria

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para mejorar la comodidad de trabajo.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 1/700, manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	21 mm
Ancho, unid. métrica	21 mm
Consumo de aire con carga	0.12 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.25 m ³ /min
Grupo de pinzas	15
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	145 mm
Manguera de alimentación, ø interior	4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Número de revoluciones	70000 RPM
Peso neto	0.09 kg
Potencia	100 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,40

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------