

Amoladora recta neumática PGAS 1/700 HV 70.000 r.p.m./100 vatios



Referencia: 80105095
EAN-13: 4007220101315
Marca: Pferd

- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

4 007220 101315 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina posee un elevado número de revoluciones y debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.

Datos técnicos

Altura: 21 mm

Ancho, unid. métrica: 21 mm

Consumo de aire con carga: 0.12 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.25 m³/min

Grupo de pinzas: 15

Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm

Longitud, unid. métrica: 145 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 1

Número de revoluciones: 70000 RPM

Peso neto: 0.128 kg

Potencia: 100 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para mejorar la comodidad de trabajo.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 1/700 HV, manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	21 mm
Ancho, unid. métrica	21 mm
Consumo de aire con carga	0.12 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.25 m ³ /min
Grupo de pinzas	15
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	145 mm
Manguera de alimentación, ø interior	4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Número de revoluciones	70000 RPM
Peso neto	0.128 kg
Potencia	100 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,40

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------