

Amoladora recta neumática PGAS 1/550 55.000 r.p.m./100 vatios



Referencia: 80105100
EAN-13: 4007220896600
Marca: Pferd

- Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
- La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  007220 896600 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina destaca por su elevado número de revoluciones. Debe utilizarse con aceite. La forma de la máquina es estrecha y ligera. Dispone de una ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Datos técnicos

Altura: 21 mm
Ancho, unid. métrica: 21 mm
Consumo de aire con carga: 0.12 m³/min
Consumo de aire en vacío: 0.25 m³/min
Grupo de pinzas: 15
Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm
Longitud, unid. métrica: 153 mm
Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]: 1
Número de revoluciones: 55000 RPM
Peso neto: 0.091 kg
Potencia: 100 Watt
Presión de servicio: 6.3 bar
Salida de aire: Parte posterior
Tipo de válvula: Giratoria

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para mejorar la comodidad de trabajo.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 1/550, manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 2 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	21 mm
Ancho, unid. métrica	21 mm
Consumo de aire con carga	0.12 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.25 m ³ /min
Grupo de pinzas	15
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	153 mm
Manguera de alimentación, ø interior	4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Número de revoluciones	55000 RPM
Peso neto	0.091 kg
Potencia	100 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,40

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------