

## Amoladora recta neumática PGAS 3/350 DV 35.000 r.p.m./290 vatios



Referencia: 80105152  
EAN-13: 4007220221440  
Marca: Pferd

- La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
- Fácil de guiar con rendimiento medio.
- Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

4  007220 221440 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Alto rendimiento con una ejecución compacta.

#### Ventajas

La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.

Fácil de guiar con rendimiento medio.

Fácil guiabilidad gracias al diseño estrecho y ligero.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

La forma manejable de la amoladora recta permite un manejo fácil.

#### Datos técnicos

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.5 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.6 m<sup>3</sup>/min

Grupo de pinzas: 6

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 220 mm

Manguera de alimentación, Ø interior: 6 mm

Número de gotas de aceite [min]: 2

Número de revoluciones: 35000 RPM

Peso neto: 0.401 kg

Potencia: 290 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Giratoria

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 3/350 DV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves

de fijación.

### Características

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Altura                               | 30 mm                   |
| Ancho, unid. métrica                 | 30 mm                   |
| Consumo de aire con carga            | 0.5 m <sup>3</sup> /min |
| Consumo de aire en vacío             | 0.6 m <sup>3</sup> /min |
| Grupo de pinzas                      | 6                       |
| Incl. pinzas Ø [mm]                  | 6 mm                    |
| Longitud, unid. métrica              | 220 mm                  |
| Manguera de alimentación, ø interior | 6 mm                    |
| Número de gotas de aceite [min]      | 2 Tropfen               |
| Número de revoluciones               | 35000 RPM               |
| Peso neto                            | 0.401 kg                |
| Potencia                             | 290 Watt                |
| Presión de servicio                  | 6.3 bar                 |
| Salida de aire                       | Parte posterior         |

### Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,40 |
|--------------------|------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,40  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 44,90 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 17,80 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,90  |

### Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-06-01-06  |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703) |

### Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 9</a> |
|-----|---------------------------|