

Amoladora recta neumática PGAS 3/380 E-DV 38.000 r.p.m./290 vatios



Referencia: 80105153
EAN-13: 4007220368312
Marca: Pferd

- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
- El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
- El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
- El husillo con acoplamiento elástico garantiza su larga vida útil, especialmente, si se emplean fresa de metal duro.

4  007220 368312 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática solo puede utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
El husillo con acoplamiento elástico procura un trabajo con pocas vibraciones.
El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
El husillo con acoplamiento elástico garantiza su larga vida útil, especialmente, si se emplean fresa de metal duro.
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Datos técnicos

Altura: 39 mm
Ancho, unid. métrica: 39 mm
Consumo de aire con carga: 0.6 m³/min
Consumo de aire en vacío: 0.7 m³/min
Grupo de pinzas: 6
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
Longitud, unid. métrica: 220 mm
Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
Número de gotas de aceite [min]: 2
Número de revoluciones: 38000 RPM
Peso neto: 0.472 kg
Potencia: 290 Watt
Presión de servicio: 6.3 bar
Salida de aire: Parte posterior
Tipo de válvula: Giratoria
Ejecución: Asiento elástico

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de los niveles de vibración que se producen durante el uso.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 3/380 E-DV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	39 mm
Ancho, unid. métrica	39 mm
Consumo de aire con carga	0.6 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.7 m ³ /min
Grupo de pinzas	6
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	220 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	38000 RPM
Peso neto	0.472 kg
Potencia	290 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,22
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,22
Producto empaquetado: largo (cm)	42,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,70
Producto empaquetado: alto (cm)	7,80

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------