

## Amoladora recta neumática PGAS 3/350 V-DV 35.000 r.p.m./290 vatios



Referencia: 80105160  
EAN-13: 4007220395189  
Marca: Pferd

4  007220 395189 >

- La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.
- La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Alto rendimiento con una ejecución compacta.

#### Ventajas

La máquina es adecuada para el uso continuo como ejecución de válvula rotativa.  
La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.  
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.  
La forma manejable de la amoladora recta permite un manejo fácil.

#### Datos técnicos

Altura: 30 mm  
Ancho, unid. métrica: 30 mm  
Consumo de aire con carga: 0.5 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.6 m<sup>3</sup>/min  
Grupo de pinzas: 6  
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm  
Longitud, unid. métrica: 335 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 2  
Número de revoluciones: 35000 RPM  
Peso neto: 0.74 kg  
Potencia: 290 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: Parte posterior  
Tipo de válvula: Giratoria  
Ejecución: Con prolongador

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 3-350 V-DV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de

aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

### Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.5 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.6 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	6
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	335 mm
Manguera de alimentación, ø interior	6 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	35000 RPM
Peso neto	0.74 kg
Potencia	290 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,94
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,94
Producto empaquetado: largo (cm)	57,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,20
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00

### Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------