

Amoladora recta neumática PGS 3/300 Z-HV 30.000 R.P.M./290 vatios



Referencia: 80106024
EAN-13: 4007220415597
Marca: Pferd

- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Guiado preciso gracias a la carcasa estrecha y más larga.

4  007220 415597 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática estrecha con mando bimanual debe utilizarse con aceite. 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una comutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Ventajas

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Guiado preciso gracias a la carcasa estrecha y más larga.

Datos técnicos

Altura: 30 mm
Ancho, unid. métrica: 30 mm
Consumo de aire con carga: 0.5 m³/min
Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min
Grupo de pinzas: 10
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
Longitud, unid. métrica: 197 mm
Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
Número de gotas de aceite [min]: 2
Número de revoluciones: 30000 RPM
Peso neto: 0.469 kg
Potencia: 290 Watt
Presión de servicio: 6.3 bar
Salida de aire: delantera
Tipo de válvula: Palanca

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGS 3/300 Z-HV, 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.5 m³/min
Consumo de aire en vacío	0.6 m³/min
Grupo de pinzas	10
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	197 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	30000 RPM
Peso neto	0.469 kg
Potencia	290 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,43
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,43
Producto empaquetado: largo (cm)	44,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,90

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------