

## Amoladora recta neumática PGS 3/300 DV 30.000 R.P.M./240 vatios

Referencia: 80106028  
EAN-13: 4007220430422  
Marca: Pferd



4 007220 430422 >

- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
- Fácil guiabilidad gracias al diseño manejable.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática de fácil manejo debe funcionar con aceite. Manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

#### Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.

Fácil guiabilidad gracias al diseño manejable.

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

#### Datos técnicos

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.5 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.6 m<sup>3</sup>/min

Grupo de pinzas: 10

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 160 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 2

Número de revoluciones: 30000 RPM

Peso neto: 0.348 kg

Potencia: 240 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Giratoria

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGS 3/300 DV, 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Altura                               | 30 mm                   |
| Ancho, unid. métrica                 | 30 mm                   |
| Consumo de aire con carga            | 0.5 m <sup>3</sup> /min |
| Consumo de aire en vacío             | 0.6 m <sup>3</sup> /min |
| Grupo de pinzas                      | 10                      |
| Incl. pinzas Ø [mm]                  | 6 mm                    |
| Longitud, unid. métrica              | 160 mm                  |
| Manguera de alimentación, ø interior | 8 mm                    |
| Número de gotas de aceite [min]      | 2 Tropfen               |
| Número de revoluciones               | 30000 RPM               |
| Peso neto                            | 0.348 kg                |
| Potencia                             | 240 Watt                |
| Presión de servicio                  | 6.3 bar                 |
| Salida de aire                       | delantera               |

## Dimensiones

|                    |      |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,27 |
|--------------------|------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,27  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 44,90 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 17,80 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 9,90  |

## Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-06-01-06  |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703) |

## Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 9</a> |
|-----|---------------------------|