

## Amoladora recta neumática PGS 3/300 HV 30.000 R.P.M./240 vatios



Referencia: 80106029  
EAN-13: 4007220430446  
Marca: Pferd

- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  007220 430446 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática de fácil manejo debe funcionar con aceite. Manguera de alimentación de aire de 2,5 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

#### Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.  
Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

#### Datos técnicos

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.5 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.6 m<sup>3</sup>/min

Grupo de pinzas: 10

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 160 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 2

Número de revoluciones: 30000 RPM

Peso neto: 0.384 kg

Potencia: 240 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Palanca

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGS 3/300 HV, 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.5 m³/min
Consumo de aire en vacío	0.6 m³/min
Grupo de pinzas	10
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	160 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	30000 RPM
Peso neto	0.384 kg
Potencia	240 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,30
Producto empaquetado: largo (cm)	44,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,90

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------