

Amoladora recta neumática PGAS 2/5 DS 500 r.p.m./160 vatios



Referencia: 80106056
EAN-13: 4007220419748
Marca: Pferd

- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- El inicio de presión permite el trabajo rápido y seguro.
- Regulación del número de revoluciones para un resultado del trabajo óptimo.

4  007220 419748 >

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática de fácil manejo con inicio de presión y regulación del número de revoluciones es apta para un uso con avellanadores. Debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 estribo de suspensión, pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Ventajas

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

El inicio de presión permite el trabajo rápido y seguro.

Regulación del número de revoluciones para un resultado del trabajo óptimo.

Datos técnicos

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.3 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.4 m³/min

Grupo de pinzas: 20

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 235 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm

Número de gotas de aceite [min]: 2

Número de revoluciones: 500 RPM

Peso neto: 0.564 kg

Potencia: 160 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Inicio presión

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 2-5 DS, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 estribo de suspensión, pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.3 m³/min
Consumo de aire en vacío	0.4 m³/min
Grupo de pinzas	20
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	235 mm
Manguera de alimentación, ø interior	6 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	500 RPM
Peso neto	0.564 kg
Potencia	160 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,55
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,55
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------