

Amoladora recta neumática PG 8/100V-HV 10.000 r.p.m./600 vatios



4  007220 176825 >

Referencia: 80107003
EAN-13: 4007220176825
Marca: Pferd

- La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.
- Trabajo seguro gracias a la comutación de hombre muerto.
- Buena relación entre tamaño y peso respecto al rendimiento.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática con regulación centrífuga montada debe utilizarse con aceite. La potente máquina es adecuada para el uso con una mano y dispone de una ejecución prolongada. La máquina dispone de una comutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

Ventajas

La máquina en ejecución prolongada es adecuada para el uso en lugares de difícil acceso.
Trabajo seguro gracias a la comutación de hombre muerto.
Buena relación entre tamaño y peso respecto al rendimiento.
Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

Datos técnicos

Altura: 46 mm
Ancho, unid. métrica: 46 mm
Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min
Consumo de aire en vacío: 0.17 m³/min
Grupo de pinzas: 7
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
Longitud, unid. métrica: 310 mm
Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]: 5
Número de revoluciones: 10000 RPM
Peso neto: 1.4 kg
Potencia: 600 Watt
Presión de servicio: 6.3 bar
Salida de aire: delantera
Tipo de válvula: Palanca
Ejecución: Con prolongador

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PG 8/100 V-HV, manguera de alimentación con rosca 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI); pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Manguera de alimentación de 3 m.

Características

Altura	46 mm
Ancho, unid. métrica	46 mm
Consumo de aire con carga	0.85 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.17 m ³ /min
Grupo de pinzas	7
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	310 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	5 Tropfen
Número de revoluciones	10000 RPM
Peso neto	1.4 kg
Potencia	600 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,52
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,52
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------