

Amoladora recta neumática PG 8/160 HV 16.000 r.p.m./600 vatios



Referencia: 80107041
EAN-13: 4007220536339
Marca: Pferd

4  007220 536339 >

- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Descripción general

Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina con regulación centrífuga montada destaca, sobre todo, por su manejabilidad. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. La máquina neumática debe utilizarse con aceite.

Ventajas

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Fácil de guiar con rendimiento medio.

Datos técnicos

Altura: 46 mm

Ancho, unid. métrica: 46 mm

Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.34 m³/min

Grupo de pinzas: 7

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 184 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 5

Número de revoluciones: 16000 RPM

Peso neto: 0.95 kg

Potencia: 600 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Palanca

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PG 8/160 HV, 3 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	46 mm
Ancho, unid. métrica	46 mm
Consumo de aire con carga	0.85 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.34 m ³ /min
Grupo de pinzas	7
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	184 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	5 Tropfen
Número de revoluciones	16000 RPM
Peso neto	0.95 kg
Potencia	600 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,30
Producto empaquetado: alto (cm)	5,80

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------