

## Amoladora recta neumática PG 3/500 S 50.000 r.p.m./200 vatios



Referencia: 80107050  
EAN-13: 4007220286326  
Marca: Pferd

4  007220 286326 >

- La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de cursor.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Peso reducido y manejable.

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina debe utilizarse con aceite. La máquina neumática dispone de una ejecución de cursor.

Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

#### Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de cursor.

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Peso reducido y manejable.

#### Datos técnicos

Altura: 32 mm

Ancho, unid. métrica: 32 mm

Consumo de aire con carga: 0.24 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.45 m<sup>3</sup>/min

Grupo de pinzas: 5

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 162 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 3

Número de revoluciones: 50000 RPM

Peso neto: 0.37 kg

Potencia: 200 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Cursor

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de ruido que se producen durante el uso.

## Contenido

1 Amoladora recta neumática PG 3/500 S, 3 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	32 mm
Ancho, unid. métrica	32 mm
Consumo de aire con carga	0.24 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.45 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	5
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	162 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	3 Tropfen
Número de revoluciones	50000 RPM
Peso neto	0.37 kg
Potencia	200 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,30
Producto empaquetado: alto (cm)	5,80

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------