

## Amoladora recta neumática PGAS 3/500 HV 50.000 r.p.m./200 vatios



Referencia: 80107055  
EAN-13: 4007220286333  
Marca: Pferd

- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

4  007220 286333 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. La compacta máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación.

#### Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.  
El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.  
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.  
Peso reducido y manejable.

#### Datos técnicos

Altura: 32 mm  
Ancho, unid. métrica: 32 mm  
Consumo de aire con carga: 0.24 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.45 m<sup>3</sup>/min  
Grupo de pinzas: 5  
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm  
Longitud, unid. métrica: 157 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 3  
Número de revoluciones: 50000 RPM  
Peso neto: 0.46 kg  
Potencia: 200 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: Parte posterior  
Tipo de válvula: Palanca

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de ruido que se producen durante el uso.

## Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 3/500 HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 3 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	32 mm
Ancho, unid. métrica	32 mm
Consumo de aire con carga	0.24 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.45 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	5
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	157 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	3 Tropfen
Número de revoluciones	50000 RPM
Peso neto	0.46 kg
Potencia	200 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,40
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------