

Amoladora recta neumática PGTS 1/1100 DV 110.000 R.P.M./75 vatios



Referencia: 80107320
EAN-13: 4007220423417
Marca: Pferd

- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Sin residuos de aceite en la pieza de trabajo.
- Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

4  007220 423417 >

Descripción general

Descripción

Los motores de turbina destacan por su rendimiento estable en un rango de revoluciones alto. La amoladora neumática recta con motor de turbina dispone de un fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra delante. Manguera de alimentación de aire de 1,5 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm, 2 llaves de fijación. La máquina con ejecución de válvula rotativa solo puede utilizarse sin aceite.

Ventajas

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Sin residuos de aceite en la pieza de trabajo.

Gracias al alto número de revoluciones, la máquina dispone de una velocidad de corte elevada para fresas de metal duro y puntas de desbaste.

Datos técnicos

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.15 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.32 m³/min

Grupo de pinzas: 15

Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm

Longitud, unid. métrica: 140 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm

Número de revoluciones sin aceite: 110000 RPM

Peso neto: 0.188 kg

Presión de servicio: 6.3 bar

Rendimiento sin aceite: 75 Watt

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Giratoria

Recomendaciones de seguridad

La máquina con ejecución de válvula rotativa solo puede utilizarse sin aceite.

PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina porque el uso sin aceite garantiza menos emisiones.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGTS 1/1100 DV, manguera de alimentación de 1,5 m con rosca exterior de 1/4" y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.15 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.32 m ³ /min
Grupo de pinzas	15
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	140 mm
Manguera de alimentación, ø interior	6 mm
Número de revoluciones sin aceite	110000 RPM
Peso neto	0.188 kg
Presión de servicio	6.3 bar
Rendimiento sin aceite	75 Watt
Salida de aire	delantera
Tipo de válvula	Giratoria

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	28,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,30
Producto empaquetado: alto (cm)	7,10

Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------