

## Husillo de robot PGAS 3/370 RS 37.000 r.p.m./320 vatios



Referencia: 80115011  
EAN-13: 4007220234020  
Marca: Pferd

- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Doble alojamiento del husillo para una vida útil más larga.

4  007220 234020 >

### Descripción general

#### Descripción

Los husillos de robot de PFERD se han fabricado según las máximas exigencias de calidad y los últimos estándares tecnológicos, y son perfectos para un uso estacionario en células robóticas, máquinas herramienta, así como para la instalación en líneas de transferencia. Desde tareas de mecanizado generales hasta casos de aplicación especiales: el amplio programa de PFERD ofrece la combinación óptima de herramientas innovadoras y husillos de robot potentes y con una larga vida útil de un solo proveedor. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. El husillo del robot destaca por su alta precisión de concentricidad en el uso continuo. Tiene un soporte de pinzas de acero inoxidable. Acoplamiento rápido, pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación EM SW 14 mm.

#### Ventajas

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.  
Doble alojamiento del husillo para una vida útil más larga.

#### Datos técnicos

Altura: 30 mm  
Ancho, unid. métrica: 30 mm  
Consumo de aire con carga: 0.5 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.7 m<sup>3</sup>/min  
Dirección de giro: Rotación a la derecha  
Grupo de pinzas: 21  
Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm  
Longitud, unid. métrica: 156 mm  
Manguera de alimentación, Ø exterior: 8 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 2  
Número de revoluciones: 37000 RPM  
Peso neto: 0.456 kg  
Potencia: 320 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: Parte posterior

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Husillo de robot para uso estacionario PGAS 3/370 RS, acoplamiento rápido, pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Consumo de aire con carga	0.5 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.7 m <sup>3</sup> /min
Dirección de giro	Rotación a la derecha
Grupo de pinzas	21
Incl. pinzas Ø [mm]	6 mm
Longitud, unid. métrica	156 mm
Manguera de alimentación, Ø exterior	8 mm
Manguera de alimentación, Ø interior	6 mm
Número de gotas de aceite [min]	2 Tropfen
Número de revoluciones	37000 RPM
Peso neto	0.456 kg
Potencia	320 Watt

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

## Clasificación

eClass	21-06-01-06
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------