

## Amoladora angular neumática PWAS 1/800 HV 80.000 r.p.m./75 vatios



Referencia: 80205015  
EAN-13: 4007220381168  
Marca: Pferd

- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.
- No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- Se sujetta como un lápiz.

4  007220 381168 >

### Descripción general

#### Descripción

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Peso reducido y manejable. Es la amoladora angular más pequeña y de altas revoluciones. La máquina debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

#### Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.  
No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.  
Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.  
Se sujetta como un lápiz.

#### Datos técnicos

Altura: 40 mm  
Ancho, unid. métrica: 21 mm  
Consumo de aire con carga: 0.14 m<sup>3</sup>/min  
Consumo de aire en vacío: 0.15 m<sup>3</sup>/min  
Grupo de pinzas: 2  
Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm  
Longitud, unid. métrica: 139 mm  
Manguera de alimentación, ø interior: 4.8 mm  
Número de gotas de aceite [min]: 1  
Número de revoluciones: 80000 RPM  
Peso neto: 0.134 kg  
Potencia: 75 Watt  
Presión de servicio: 6.3 bar  
Salida de aire: Parte posterior  
Tipo de válvula: Palanca

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora neumática angular PWAS 1/800 HV, manguera de salida de aire de 0,75 m y manguera de alimentación de aire de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 3 mm y 2 llaves de fijación.

## Características

Altura	40 mm
Ancho, unid. métrica	21 mm
Consumo de aire con carga	0.14 m <sup>3</sup> /min
Consumo de aire en vacío	0.15 m <sup>3</sup> /min
Grupo de pinzas	2
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	139 mm
Manguera de alimentación, ø interior	4.8 mm
Número de gotas de aceite [min]	1 Tropfen
Número de revoluciones	80000 RPM
Peso neto	0.134 kg
Potencia	75 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	Parte posterior

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

## Clasificación

eClass	21-06-01-07
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------