

## Aparato neumático para limar PF 4/84 SV, frecuencia: 8.400 impulsos/min



Referencia: 80600210  
EAN-13: 4007220388105  
Marca: Pferd

- La máquina es adecuada para el uso continuo como versión de válvula deslizante.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- La máquina es adecuada para limas con mango redondo.
- Marcha suave y alta precisión.

4  007220 388105 >

### Descripción general

#### Descripción

Aparato para limar para procesos de lijado, desbaste y pulido con marcha suave y alta precisión. La salida de aire se encuentra delante. El aparato neumático para limar es adecuado para herramientas con un diámetro de asiento de 3 a 4 mm. La máquina debe utilizarse con aceite. manguera de alimentación de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 llave de fijación. El cursor hace que la máquina sea adecuada para un uso continuo y cómodo.

#### Ventajas

La máquina es adecuada para el uso continuo como versión de válvula deslizante.

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

La máquina es adecuada para limas con mango redondo.

Marcha suave y alta precisión.

Valores de vibración muy bajos.

#### Datos técnicos

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.03 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.03 m<sup>3</sup>/min

Frecuencia, desde: 8400 Hub/min

Longitud recorrido: 4 mm

Longitud, unid. métrica: 200 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 3 mm

Número de gotas de aceite [min]: 1

Peso neto: 0.3 kg

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Cursor

#### Recomendaciones de uso

Apropiado para limas con mango redondo.

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### PFERDVALUE

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de los niveles de vibración

que se producen durante el uso.

### Contenido

1 Aparato neumático para limar PF 4/84 SV, manguera de alimentación de aire de 1,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI) y 1 llave de fijación.

### Características

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Altura                               | 30 mm                    |
| Ancho, unid. métrica                 | 30 mm                    |
| Consumo de aire con carga            | 0.03 m <sup>3</sup> /min |
| Consumo de aire en vacío             | 0.03 m <sup>3</sup> /min |
| Frecuencia, desde                    | 8400 Hub/min             |
| Longitud recorrido                   | 4 mm                     |
| Longitud, unid. métrica              | 200 mm                   |
| Manguera de alimentación, ø interior | 3 mm                     |
| Número de gotas de aceite [min]      | 1 Tropfen                |
| Peso neto                            | 0.3 kg                   |
| Presión de servicio                  | 6.3 bar                  |
| Salida de aire                       | delantera                |
| Tipo de válvula                      | Cursor                   |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,40  |

### Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-06-01-10  |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / AMOLADORAS (08040703) |

### Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 9</a> |
|-----|---------------------------|