

Lijadora de banda neumática PBS 5/155 HV 1924, longitud de banda: 480 mm x ancho: 16-20 mm



Referencia: 80704020
EAN-13: 4007220792681
Marca: Pferd

- La máquina dispone de un adaptador para lijadora de banda pivotante.
- Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
- Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

4  007220 792681 >

Descripción general

Descripción

La salida de aire se encuentra delante. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Se puede utilizar con o sin aceite. Lijadora de banda con adaptador BSVA 5/155-19/24x480.

Ventajas

La máquina dispone de un adaptador para lijadora de banda pivotante.

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Datos técnicos

Altura: 115 mm

Ancho, unid. métrica: 37 mm

Consumo de aire con carga: 0.4 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min

Longitud, unid. métrica: 397 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 4

Peso neto: 1.39 kg

Potencia suministrada: 370 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Palanca

Velocidad de banda desde: 21 m/s

Ejecución: Incl. BSVA 5/155-19/24x480

Recomendaciones de uso

Adecuado para los brazos adaptadores para lijadora de banda BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480, BSVA 5/155-9/16x610 y accesorios: Adaptador BSAD 41/36x610, tapa de protección SDVH-G, soporte de adaptador para lijadora de banda oATR.

Con los soportes de adaptadores para lijadoras de banda BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480 es posible una longitud de banda de 480 x una anchura de 6-25 mm. Con los soportes de adaptadores para lijadoras de banda BSVA 5/155-4/16x610 y BSVA 5/155-9/16x610, una longitud de banda de 610 x una anchura de 6-25 mm.

Es posible una transformación rápida de las máquinas PBS 5/155 HV 824, PBS 5/155 HV 1924, PBS 5/155 HV 2324 con BSVH oATR. Así se tiene la posibilidad de utilizar otras medidas de banda.

Cubrir el rodillo de la máquina con la tapa de protección aumenta la seguridad durante el trabajo.

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Lijadoras de banda neumáticas PBS 5/155 HV 1924, manguera de alimentación de 3 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI) y 2 llaves de fijación. Incluido brazo BSVA 5/155-19/24x480.

Características

Altura	115 mm
Ancho, unid. métrica	37 mm
Consumo de aire con carga	0.4 m ³ /min
Consumo de aire en vacío	0.6 m ³ /min
Longitud, unid. métrica	397 mm
Manguera de alimentación, ø interior	8.5 mm
Número de gotas de aceite [min]	4 Tropfen
Peso neto	1.39 kg
Potencia suministrada	370 Watt
Presión de servicio	6.3 bar
Salida de aire	delantera
Tipo de válvula	Palanca
Velocidad de banda desde	21 m/s
Ejecución	Incl. BSVA 5/155-19/24x480

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,29
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,29
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-06-01-02
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / LIJADORAS (08040706)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------