

Prolongador rígido STV13 longitud 800 mm incl. pinza de 6 mm Máx. r.p.m 25.000

Referencia: 80900305
EAN-13: 4007220035139
Marca: Pferd



- Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
- Prolongación larga y muy fina.

4  007220 035139 >

Descripción general

Descripción

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 13 mm y longitud 800 mm. Pinzas 3 mm, 2 DM SW 9/11 mm, 1 SKS 4 mm

Ventajas

Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
Prolongación larga y muy fina.

Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
Longitud, unid. métrica: 800 mm
Peso neto: 0.89 kg
Radio de flexión máx.: 150 mm
Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
∅: 13 mm
∅ exterior, unid. métrica: 13 mm

Recomendaciones de seguridad

El principio de la posibilidad de flexión y el radio de flexión dependen del tipo de STV y del grado de flexión deseado.

Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Longitud, unid. métrica	800 mm
Peso neto	0.89 kg
Radio de flexión máx.	150 mm
Rango de revoluciones, hasta	25000 RPM
∅	13 mm
∅ exterior, unid. métrica	13 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	90,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,30

Clasificación

eClass	21-02-21-91
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------