

Prolongador rígido STV9 longitud 300 mm incl. pinza de 3 mm Máx. r.p.m 25.000



Referencia: 80900330
EAN-13: 4007220035092
Marca: Pferd

- Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
- Prolongación larga y muy fina.

4  007220 035092 >

Descripción general

Descripción

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 9 mm y longitud 300 mm. Pinzas 3 mm, 2 DM SW 6/8 mm, 1 SKS 4 mm

Ventajas

Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
Prolongación larga y muy fina.

Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
Longitud, unid. métrica: 300 mm
Peso neto: 0.43 kg
Radio de flexión máx.: 150 mm
Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
∅: 9 mm
∅ exterior, unid. métrica: 9 mm

Recomendaciones de seguridad

El principio de la posibilidad de flexión y el radio de flexión dependen del tipo de STV y del grado de flexión deseado.

Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Longitud, unid. métrica	300 mm
Peso neto	0.43 kg
Radio de flexión máx.	150 mm
Rango de revoluciones, hasta	25000 RPM
∅	9 mm
∅ exterior, unid. métrica	9 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,30

Clasificación

eClass	21-02-21-91
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------