

## Empuñadura MIM HAS 2/600 SP3 60.000-1.000 r.p.m./260 vatios



Referencia: 83000102  
EAN-13: 4007220071274  
Marca: Pferd

- El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
- Velocidad de marcha concéntrica muy alta.
- Trabajo muy suave.
- Regulación automática de la velocidad.

4  007220 071274 >

### Descripción general

#### Descripción

Empuñadura recta de micromotor adecuada para las unidades de control de micromotor MIM STG 3/600 y MIM STG 3/800. Cable alargador con empuñadura de 1,8 m, 2 llaves de fijación, pinza de 3 o 6 mm Empuñadura con sistema de fijación rápida sin llave (SP).

#### Ventajas

El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.  
Velocidad de marcha concéntrica muy alta.  
Trabajo muy suave.  
Regulación automática de la velocidad.  
Bloqueo de arranque si no está fijada la herramienta.

#### Datos técnicos

Altura: 30 mm  
Ancho, unid. métrica: 30 mm  
Categoría EAR: Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños)  
Grupo de pinzas: 17  
Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm  
Longitud, unid. métrica: 160 mm  
Núm. Reg WEEE: 55553582  
PFERD Tipo: MIM HAS 2/600 SP3  
Peso neto: 0.26 kg  
Potencia absorbida: 260 Watt  
Potencia suministrada: 150 Watt  
Rango de revoluciones, desde: 1000 RPM  
Rango de revoluciones, hasta: 60000 RPM  
Tensión de entrada: 36 Volt  
Tensión de entrada 2: 50 Volt  
Ejecución: dispositivo de fijación rápida sin llave

#### Recomendaciones de seguridad

Protección de baja tensión.  
Dispositivo de arranque/parada en la empuñadura.

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de vibraciones que se producen durante el uso y aumentar la comodidad de trabajo.

### Contenido

1 Empuñadura MIM HAS 2/600 SP3, pinza de 3 mm y cable de la empuñadura de 1,8 m. Llave incluida MIM SPS DK D7.

### Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Altura                       | 30 mm   |
| Ancho, unid. métrica         | 30 mm   |
| Categoría EAR                | Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños) |
| Grupo de pinzas              | 17  |
| Incl. pinzas Ø [mm]          | 3 mm  |
| Longitud, unid. métrica      | 160 mm  |
| Núm. Reg WEEE                | 55553582  |
| PFERD Tipo                   | MIM HAS 2/600 SP3   |
| Peso neto                    | 0.26 kg   |
| Potencia absorbida           | 260 Watt  |
| Potencia suministrada        | 150 Watt  |
| Rango de revoluciones, desde | 1000 RPM  |
| Rango de revoluciones, hasta | 60000 RPM   |
| Tensión de entrada           | 36 Volt   |

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,40  |

### Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-05-13-90  |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603) |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 9</a>            |
| pdf | <a href="#">Catalog 9 - Brochure</a> |