

## Empuñadura MIM HAS 3/800 SP3 80.000-1.000 r.p.m./350 vatios



Referencia: 83000120  
EAN-13: 4007220101896  
Marca: Pferd

- El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.
- Muy buena capacidad de rendimiento.
- Con ahorro de energía y nivel muy silencioso en comparación con las máquinas neumáticas.
- Velocidad de marcha concéntrica muy alta.

4  007220 101896 >

### Descripción general

#### Descripción

Empuñadura recta de micromotor adecuada para las unidades de control de micromotor MIM STG 3/600 y MIM STG 3/800. Cable alargador con empuñadura de 1,8 m, 2 llaves de fijación, pinza de 3 o 6 mm Empuñadura con sistema de fijación rápida sin llave (SP).

#### Ventajas

El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.  
Muy buena capacidad de rendimiento.  
Con ahorro de energía y nivel muy silencioso en comparación con las máquinas neumáticas.  
Velocidad de marcha concéntrica muy alta.  
Trabajo muy suave.  
Regulación automática de la velocidad.  
Bloqueo de arranque si no está fijada la herramienta.

#### Datos técnicos

Altura: 30 mm  
Ancho, unid. métrica: 30 mm  
Categoría EAR: Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños)  
Grupo de pinzas: 17  
Incl. pinzas Ø [mm]: 3 mm  
Longitud, unid. métrica: 175 mm  
Núm. Reg WEEE: 55553582  
PFERD Tipo: MIM HAS 3/800 SP3  
Peso neto: 0.33 kg  
Potencia absorbida: 350 Watt  
Potencia suministrada: 180 Watt  
Rango de revoluciones, desde: 1000 RPM  
Rango de revoluciones, hasta: 80000 RPM  
Tensión de entrada: 50 Volt  
Ejecución: dispositivo de fijación rápida sin llave

#### Recomendaciones de seguridad

Protección de baja tensión.  
Dispositivo de arranque/parada en la empuñadura.

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo y usando

los recursos de forma eficiente con un resultado perfecto en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda la máquina para reducir sustancialmente la formación de vibraciones que se producen durante el uso y aumentar la comodidad de trabajo.

## Contenido

1 Empuñadura MIM HAS 3/800 SP3, pinza de 3 mm y cable de la empuñadura de 1,8 m. Llaves incluidas MIM SPS DK D7, MIM ARS HA D 23,5

## Características

Altura	30 mm
Ancho, unid. métrica	30 mm
Categoría EAR	Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores excede los 50 centímetros (equipos pequeños)
Grupo de pinzas	17
Incl. pinzas Ø [mm]	3 mm
Longitud, unid. métrica	175 mm
Núm. Reg WEEE	55553582
PFERD Tipo	MIM HAS 3/800 SP3
Peso neto	0.33 kg
Potencia absorbida	350 Watt
Potencia suministrada	180 Watt
Rango de revoluciones, desde	1000 RPM
Rango de revoluciones, hasta	80000 RPM
Tensión de entrada	50 Volt

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,40

## Clasificación

eClass	21-05-13-90
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
pdf	<a href="#">Catalog 9 - Brochure</a>