

## Amoladora angular eléctrica UWER 18/95 SI para Ø 150 mm, 230 voltios, 9.500-2.300 r.p.m./1.750 vatios



4 007220 101384 >

Referencia: 83500300  
EAN-13: 4007220101384  
Marca: Pferd

- Máquina de forma robusta para uso intensivo.
- Control electrónico digital para mantener constante el número de revoluciones ajustado.
- Protección contra sobrecarga.
- Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.

### Descripción general

#### Descripción

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La potente máquina es adecuada para usos exigentes. El número de revoluciones puede regularse de forma continua. Gracias a su fijación roscada, la máquina resulta ideal para las herramientas recomendadas con rosca interior o fijación por brida (diámetro máx. de la herramienta hasta 150 mm). El interruptor de encendido/apagado puede bloquearse. Cable de red de 4 m, 1 brida de fijación, 1 tuerca de sujeción rápida, carcasa de protección superficial, mango antivibraciones.

#### Ventajas

Máquina de forma robusta para uso intensivo.  
Control electrónico digital para mantener constante el número de revoluciones ajustado.  
Protección contra sobrecarga.  
Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.  
Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).  
Con función anti-retorno.  
Mango antivibraciones lateral.  
Bloqueo del husillo.

#### Datos técnicos

Altura: 90 mm  
Ancho, unid. métrica: 70 mm  
Longitud, unid. métrica: 400 mm  
Peso neto: 3 kg  
Potencia absorbida: 1750 Watt  
Potencia suministrada: 1150 Watt  
Rango de revoluciones, desde: 2300 RPM  
Rango de revoluciones, hasta: 9500 RPM  
Tensión, desde: 230 Volt  
Ø agujero fijación de la herramienta: 22.23 mm  
Ø rosca: M14

#### Recomendaciones de seguridad

Usar una carcasa protectora adecuada para el corte con abrasivo (HT-SV) o para el desbaste de superficies (FL-SV) con Ø 115 mm.

## PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo.

### Contenido

1 Amoladora angular eléctrica UWER 18/95 SI 230 V, cable de red de 4 m, 1 brida de fijación, 1 tuerca de sujeción rápida, carcasa de protección superficial y mango antivibraciones.

### Características

Altura	90 mm
Ancho, unid. métrica	70 mm
Longitud, unid. métrica	400 mm
Peso neto	3 kg
Potencia absorbida	1750 Watt
Potencia suministrada	1150 Watt
Rango de revoluciones, desde	2300 RPM
Rango de revoluciones, hasta	9500 RPM
Tensión, desde	230 Volt
Ø agujero fijación de la herramienta	22.23 mm
Ø rosca	M14

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

### Clasificación

eClass	21-05-13-14
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------