

Empuñadura HA 4 G16 con pinzas de 6 mm, máx. r.p.m. 40.000



Referencia: 86200035
EAN-13: 4007220388150
Marca: Pferd



Descripción general

Descripción

Empuñadura recta con pinza de 6 mm y acoplamiento deslizante G16/Ø 16 mm, adecuada para BW 4 DIN 10/16, BW 4 DIN 10/16 oHA, BW 6 DIN 10/16, BW 6 DIN 10/16 oHA. 2 llaves de fijación EM SW 11 mm y EM SW 12 mm, 1 pinza.

Datos técnicos

Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 16 mm
Altura: 24 mm
Ancho, unid. métrica: 24 mm
Empuñadura, acoplamiento G: 16
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 16
Grupo de pinzas: 6
Incl. pinzas Ø [mm]: 6
Longitud, unid. métrica: 120 mm
PFERD Tipo: HA 4 G16
Peso neto: 0.18 kg
r.p.m., máx.: 40000 RPM
ø exterior, unid. métrica: 24 mm

Características

Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica	16 mm
Altura	24 mm
Ancho, unid. métrica	24 mm
Empuñadura, acoplamiento G	16
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]	16
Grupo de pinzas	6
Incl. pinzas Ø [mm]	6
Longitud, unid. métrica	120 mm
PFERD Tipo	HA 4 G16
Peso neto	0.18 kg
r.p.m., máx.	40000 RPM
ø exterior, unid. métrica	24 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	42,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Clasificación

eClass	21-05-13-92
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------