

Alma SE 7 DIN10/G22 2 M

Referencia: 86200329
EAN-13: 4007220428344
Marca: Pferd



Descripción general

Descripción

Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones.;Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Alma de repuesto para BW 7 DIN 10/G22 2 m.

Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 5 mm
Altura: 7 mm
Ancho, unid. métrica: 7 mm
Empuñadura, acoplamiento G: 22
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 5/3,85
Longitud, unid. métrica: 2089 mm
PFERD Tipo: SE 7 DIN10/G22 2M
Peso neto: 0.6 kg
Rango de revoluciones, desde: 11000 RPM
Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
Ø acoplamiento a la máquina [mm]: M10
Ø exterior, unid. métrica: 7 mm
Ejecución: Sistema de eje flexible 7

Recomendaciones de uso

El número de revoluciones y la potencia no deberían sobrepasar ni quedar por debajo de los rangos establecidos. No se pueden reparar el alma y la funda protectora. Se recomienda reemplazarlas por piezas nuevas. Cuando se usan ejes flexibles, es imprescindible que los ejes no sobrepasen el radio de curvatura indicado respectivamente. Para cada eje flexible se indica el radio de curvatura mínimo posible.

Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica	5 mm
Altura	7 mm
Ancho, unid. métrica	7 mm
Empuñadura, acoplamiento G	22
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]	5/3,85
Longitud, unid. métrica	2089 mm
PFERD Tipo	SE 7 DIN10/G22 2M
Peso neto	0.6 kg
Rango de revoluciones, desde	11000 RPM
Rango de revoluciones, hasta	25000 RPM
Ø acoplamiento a la máquina [mm]	M10
ø exterior, unid. métrica	7 mm
Ejecución	Sistema de eje flexible 7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	200,00

Clasificación

eClass	21-05-13-92
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Conexiones de herramientas y accesorios (27112800)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------