

## Alma SE 12 DIN10/G28

Referencia: 86200333  
EAN-13: 4007220429297  
Marca: Pferd

4  007220 429297 >

### Descripción general

#### Descripción

Los ejes flexibles constan de tres componentes que permiten diferentes combinaciones: el alma flexible (SE), la funda protectora (SCH) y la empuñadura (HA). El alma flexible se compone de alambre trenzado de cuatro a diez hilos según DIN 2076 y está especialmente diseñada para alta velocidad de rotación a la derecha. El acoplamiento está firmemente fijado al alma. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. La funda protectora es de goma resistente al aceite, en el interior de un acero plano en espiral y totalmente de caucho macizo en el exterior. Los acoplamientos de conexión se fijan por presión estando revestidos y reforzados con goma. Las empuñaduras son ligeras y manejables, y abarcan un gran rango de revoluciones. Debido al menor nivel de ruido se puede trabajar de forma continua y con menor fatiga. Las pinzas intercambiables permiten la fijación de las herramientas más diversas. La conexión deslizante permite un cambio rápido de la empuñadura. Alma de repuesto para BW 12 DIN 10/G28.

#### Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10

Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 7.5 mm

Altura: 12 mm

Ancho, unid. métrica: 12 mm

Empuñadura, acoplamiento G: 28

Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 7,5/5,85

Longitud, unid. métrica: 2102 mm

PFERD Tipo: SE 12 DIN10/G28

Peso neto: 1.3 kg

Rango de revoluciones, desde: 850 RPM

Rango de revoluciones, hasta: 12000 RPM

Ø acoplamiento a la máquina [mm]: M10

ø exterior, unid. métrica: 12 mm

Ejecución: Sistema de eje flexible 12

#### Recomendaciones de uso

El número de revoluciones y la potencia no deberían sobrepasar ni quedar por debajo de los rangos establecidos.

No se pueden reparar el alma y la funda protectora. Se recomienda reemplazarlas por piezas nuevas.

Cuando se usan ejes flexibles, es imprescindible que los ejes no sobrepasen el radio de curvatura indicado respectivamente. Para cada eje flexible se indica el radio de curvatura mínimo posible.

## Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica	7.5 mm
Altura	12 mm
Ancho, unid. métrica	12 mm
Empuñadura, acoplamiento G	28
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]	7,5/5,85
Longitud, unid. métrica	2102 mm
PFERD Tipo	SE 12 DIN10/G28
Peso neto	1.3 kg
Rango de revoluciones, desde	850 RPM
Rango de revoluciones, hasta	12000 RPM
Ø acoplamiento a la máquina [mm]	M10
ø exterior, unid. métrica	12 mm
Ejecución	Sistema de eje flexible 12

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20
Producto empaquetado: largo (cm)	5,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	150,00

## Clasificación

eClass	21-05-13-92
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Conexiones de herramientas y accesorios (27112800)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

## Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 9</a>
-----	---------------------------