

Manguera para interruptor remoto de eje flexible FS-SCH 7 DIN10/G22 2M

Referencia: 86200658
EAN-13: 4007220432297
Marca: Pferd



4  007220 432297 >

Descripción general

Descripción

Cómodo manejo desde el puesto de trabajo. Alternativa al interruptor de pie. Tras unas 100 horas de trabajo se tiene que volver a lubricar el alma de un eje flexible. Almas y mangueras con conexión deslizante en los dos lados bajo pedido.

Datos técnicos

Acoplamiento a la máquina, DIN: 10

Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 22 mm

Altura: 18 mm

Ancho, unid. métrica: 18 mm

Empuñadura, acoplamiento G: 22

Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 22

Longitud, unid. métrica: 2053 mm

PFERD Tipo: FS-SCH 7 DIN10/G22 2M

Peso neto: 1.4 kg

Rango de revoluciones, desde: 0 RPM

Rango de revoluciones, hasta: 0 RPM

Ø acoplamiento a la máquina [mm]: 30

Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica: 30 mm

Ø exterior, unid. métrica: 18 mm

Características

Acoplamiento a la máquina, DIN	10
Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica	22 mm
Altura	18 mm
Ancho, unid. métrica	18 mm
Empuñadura, acoplamiento G	22
Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]	22
Longitud, unid. métrica	2053 mm
PFERD Tipo	FS-SCH 7 DIN10/G22 2M
Peso neto	1.4 kg
Rango de revoluciones, desde	0 RPM
Rango de revoluciones, hasta	0 RPM
Ø acoplamiento a la máquina [mm]	30
Ø del acoplamiento a la máquina, unid. métrica	30 mm
Ø exterior, unid. métrica	18 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	210,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Clasificación

eClass	21-05-13-92
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf	Catalog 9
-----	---------------------------