

## Muelas con mango - Muelas cilíndricas CAST EDGE mango 6mm



Referencia: 31133531  
EAN-13: 4007220803028  
Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 40 mm  
Ø exterior, unid. métrica: 20 mm  
Ejecución: CAST EDGE N

4  007220 803028 >

- Gran estabilidad de forma debido al contenido elevado de aglomerante.
- Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.

### Descripción general

#### Descripción

La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos. La ejecución CAST EDGE es especialmente adecuada para canteado y para el rectificado de inclusiones de arena y penetraciones de metal en fundición gris y de grafito esferoidal, en combinación con velocidades de corte elevadas. Entre sus tareas principales se incluyen la eliminación de rebabas agudas y el lijado de inclusiones de arena, así como las incrustaciones de metal en piezas de fundición.

#### Ventajas

Gran estabilidad de forma debido al contenido elevado de aglomerante.

Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.

#### Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

#### Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

#### Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

## Características

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ancho, unid. métrica       | 40 mm         |
| Ø exterior, unid. métrica  | 20 mm         |
| Ejecución                  | CAST EDGE N   |
| EAN ud.                    | 4007220251720 |
| Longitud, mango            | 40            |
| Tamaño de grano            | 30            |
| r.p.m., máx.               | 32400 RPM     |
| r.p.m., óptimas            | 32400 RPM     |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm          |
| Molde                      | W 205         |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 50.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 2,40  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 18,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 8,80  |

## Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-17  |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |

## Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 3</a> |
|-----|---------------------------|