

## Muelas con mango - Muelas cilíndricas CAST mango 6mm



Referencia: 31137032  
EAN-13: 4007220097694  
Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 40 mm  
Tamaño de grano: 24  
Ø exterior, unid. métrica: 32 mm

4  007220 097694 >

- Ideal para el uso en superficies y cantos.
- Buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.
- Capacidad de arranque elevada gracias a su tamaño de grano basto.

### Descripción general

#### Descripción

La ejecución CAST, en combinación con velocidades periféricas elevadas, es especialmente adecuada para la utilización en superficies de fundición gris y de grafito esferoidal. Entre las tareas de mecanizado se incluyen el desbarbado de las piezas de trabajo y el rectificado de los orificios. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

#### Ventajas

Ideal para el uso en superficies y cantos.  
Buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.  
Capacidad de arranque elevada gracias a su tamaño de grano basto.

#### Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

#### Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible  
Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar  
Afinado  
Amolado  
Ranurado  
Igualado  
Mecanizado de superficies  
Mecanizado de cordones de soldadura  
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

#### Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable  
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

## Características

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ancho, unid. métrica       | 40 mm         |
| Tamaño de grano            | 24            |
| ø exterior, unid. métrica  | 32 mm         |
| EAN ud.                    | 4007220251980 |
| Longitud, mango            | 40            |
| r.p.m., máx.               | 20300 RPM     |
| r.p.m., óptimas            | 20300 RPM     |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm          |
| Molde                      | W 231         |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 5.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,30  |

## Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-17  |
| AECOC  | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |

## Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 3</a> |
|-----|---------------------------|