

Muelas con mango - Muelas cilíndricas INOX EDGE mango 6mm



Referencia: 31151613
 EAN-13: 4007220098141
 Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 40 mm
 Tamaño de grano: 30
 Ø exterior, unid. métrica: 25 mm



- Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
- Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.
- Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
- Gran estabilidad de forma en los cantos.

Descripción general

Descripción

La ejecución INOX EDGE es especialmente adecuada para canteado de acero inoxidable (INOX). Entre las tareas de mecanizado se incluyen el lijado de cordones angulares en componentes de acero inoxidable, la eliminación de rebabas en piezas de fundición de aleaciones altamente refractarias, así como el mecanizado de biseles como preparación para la soldadura de perfiles de acero inoxidable. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas

Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
 Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.
 Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.
 Gran estabilidad de forma en los cantos.

Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste INOX EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 35 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible
 Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar
 Afinado
 Amolado
 Ranurado
 Igualado
 Mecanizado de superficies
 Mecanizado de cordones de soldadura
 Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)

Características

Ancho, unid. métrica	40 mm
Tamaño de grano	30
Ø exterior, unid. métrica	25 mm
EAN ud.	4007220252277
Longitud, mango	40
r.p.m., máx.	26000 RPM
r.p.m., óptimas	26000 RPM
Ø del mango, unid. métrica	6 mm
Molde	W 221

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	10.00
Producto empaquetado: largo (cm)	26,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,70
Producto empaquetado: alto (cm)	2,60

Clasificación

eClass	21-01-13-17
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)

Enlaces

pdf	Catalog 3
-----	---------------------------