

## Muelas con mango - Muelas cilíndricas CAST mango 6mm



Referencia: 31331033

EAN-13: 4007220100165

Marca: Pferd

Ancho, unid. métrica: 13 mm

Tamaño de grano: 30

Ø exterior, unid. métrica: 50 mm

4  007220 100165 >

- Ideal para el uso en superficies y cantos.
- Buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.
- Capacidad de arranque elevada gracias a su tamaño de grano basto.

### Descripción general

#### Descripción

La ejecución CAST, en combinación con velocidades periféricas elevadas, es especialmente adecuada para la utilización en superficies de fundición gris y de grafito esferoidal. Entre las tareas de mecanizado se incluyen el desbarbado de las piezas de trabajo y el rectificado de los orificios. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

#### Ventajas

Ideal para el uso en superficies y cantos.

Buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.

Capacidad de arranque elevada gracias a su tamaño de grano basto.

#### Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

#### Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

#### Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

## Características

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ancho, unid. métrica       | 13 mm         |
| Tamaño de grano            | 30            |
| ø exterior, unid. métrica  | 50 mm         |
| EAN ud.                    | 4007220253335 |
| Longitud, mango            | 40            |
| r.p.m., máx.               | 19000 RPM     |
| r.p.m., óptimas            | 18000 RPM     |
| Ø del mango, unid. métrica | 6 mm          |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 5.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 5,10  |

## Clasificación

|        |  |
|--------|--|
| eClass | 21-01-13-17  |
| AECOC  | - SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808) |

## Enlaces

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 3</a> |
|-----|---------------------------|