

4  007220 152027 >

## Disco lijador ATADISC, corindón A CD para aplicaciones universales

Referencia: 42650018  
EAN-13: 4007220152027  
Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 50 mm  
Tamaño de grano: 180  
PFERD Tipo: AD 5005

- Fácil de usar y cambio rápido de herramienta.
- No se emboza ni se desliza. Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.
- Marcha sin vibraciones, la herramienta siempre está centrada.

### Descripción general

#### Descripción

Las herramientas ATADISC convencen gracias a sus platos portantes ligeros insertables en módulos, lo que los hace especialmente económicos. Un cierre de bayoneta de metal y plástico permite el cambio de herramientas "con un solo mango". El disco lijador se fija girando hacia la derecha y se afloja girando en sentido contrario. Para todo tipo de aplicaciones, desde lijado basto a lijado fino, en la industria y la artesanía.

#### Ventajas

Fácil de usar y cambio rápido de herramienta.  
No se emboza ni se desliza. Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.  
Marcha sin vibraciones, la herramienta siempre está centrada.

#### Recomendaciones de uso

Usar discos lijadores ATADISC con el portadiscos adecuado en amoladoras angulares convencionales.

#### Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 80 m/s.  
Por razones de seguridad, no se debe superar la velocidad máxima indicada.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular  
Amoladoras angulares con batería  
Máquina con eje flexible  
Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar  
Lijado fino en pasos  
Igualado  
Acabado rugoso  
Afilado  
Mecanizado de superficies  
Mecanizado de cordones de soldadura  
Mecanizado de cantos

#### Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable

Latón  
Bronce  
Acero fundido  
Cobre  
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)  
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)  
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
Acero inoxidable (INOX)  
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (

### Características

ø exterior, unid. métrica	50 mm
Tamaño de grano	180
PFERD Tipo	AD 5005
EAN ud.	4007220321935
Abrasivo	Corindón A
r.p.m., óptimas, desde	8000 RPM
r.p.m., óptimas, hasta	13000 RPM

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	50.00
Producto empaquetado: largo (cm)	11,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,70
Producto empaquetado: alto (cm)	14,20

### Clasificación

eClass	21-01-13-18
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

### Enlaces

pdf	<a href="#">Catalog 4</a>
-----	---------------------------