

Discos de corte SG STEELOX ★★★?



4 007220 522875 >

Referencia: 61331432
EAN-13: 4007220522875
Marca: Pferd

ø exterior, unid. métrica: 125 mm
Ancho, unid. métrica: 2.4 mm
Unidad de embalaje: 25

- Corte fino y sin rebabas.
- Comodidad y seguridad.
- Discos de corte rápidos.
- Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).

Descripción general

Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con una potencia de corte muy alta y máxima duración. Operarios de todo el mundo confían en el azul y eligen los finos discos de corte PFERD. El programa de PFERD incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD.

Ventajas

Corte fino y sin rebabas.
Comodidad y seguridad.
Discos de corte rápidos.
Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.
Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Corte de perfiles
Corte de chapas
Corte de material macizo
Realización de aberturas

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de corte finos para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible. PFERDERGONOMICS recomienda discos de corte finos para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)
Acero

Características

Ø exterior, unid. métrica	125 mm
Ancho, unid. métrica	2.4 mm
Unidad de embalaje	25
EAN ud.	4007220240595
Abrasivo	Corindón A
Molde	EHT / 41 / T1
Sistema de fijación	Agujero
r.p.m., máx.	12200 RPM
Ø agujero	22.23 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	25.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,68
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,20

Clasificación

eClass	21-01-13-33
UNSPSC	- Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Ruedas abrasivas (31191600)
AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)

Enlaces

pdf	Catalog 6
video	Cómo cortar con un disco de corte
video	Seguridad al trabajar con discos de corte y desbaste