



## Disco de láminas lijadoras POLIFAN corindón A-COOL SG INOX+ALU ★★☆☆

Referencia: 67758115  
EAN-13: 4007220232903  
Marca: Pferd

Ø exterior, unid. métrica: 115 mm  
Tamaño de grano: 80

- Menor aportación de calor a la pieza de trabajo que con otros discos de láminas lijadoras.
- Gracias al recubrimiento activo del abrasivo, este no se emboza, por ejemplo, cuando se trabaja sobre aluminio blando.

### Descripción general

#### Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Discos de láminas lijadoras POLIFAN muy adecuados para el amolado frío en materiales malos conductores de calor, como el acero inoxidable (INOX) y el aluminio.

#### Ventajas

Menor aportación de calor a la pieza de trabajo que con otros discos de láminas lijadoras.  
Gracias al recubrimiento activo del abrasivo, este no se emboza, por ejemplo, cuando se trabaja sobre aluminio blando.

#### Recomendaciones de uso

Para aluminio, utilizar solo los granos 40 y 60.

#### Tipos de máquina

Amoladora angular

#### Tipo de trabajo

Cantado  
Desbarbar  
Lijado fino en pasos  
Desbaste de superficies  
Mecanizado de cordones de soldadura

#### PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de láminas lijadoras POLIFAN para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda Los discos de láminas lijadoras POLIFAN para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar notablemente la comodidad de trabajo.

#### Materiales que se pueden procesar

Aluminio  
Otros metales no férricos  
Acero inoxidable (INOX)

## Características

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Ø exterior, unid. métrica | 115 mm          |
| Tamaño de grano           | 80              |
| EAN ud.                   | 4007220227039   |
| Abrasivo                  | Corindón A-COOL |
| Molde                     | PFC / B / T29   |
| r.p.m., máx.              | 13300 RPM       |
| Ø agujero                 | 22.23 mm        |
| Sistema de fijación       | Agujero         |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 10.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 12,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 7,50  |

## Clasificación

|        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eClass | 21-01-13-18                                                                                                                                        |
| UNSPSC | · Componentes y Suministros de Manufactura / Materiales de afilado pulido y alisado / Abrasivos y medios de abrasivo / Discos abrasivos (31191506) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / DISCOS PARA AMOLADORAS (08040804)                      |

## Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Catalog 6</a>            |
| pdf | <a href="#">Catalog 6 - Brochure</a> |